

# Sikaflex®-11 FC Purform

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Nr. 57509351

1	<b>EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):</b>	57509351
2	<b>VERWENDUNGSZWECK(E):</b>	EN 15651-4:2012 Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen - Fugendichtstoffe für Fussgängerwege (PW EXT-INT CC)
3	<b>HERSTELLER:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8048 Zürich
4	<b>BEVOLLMÄCHTIGTER:</b>	
5	<b>SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:</b>	System 3
6a	<b>HARMONISIERTE NORM:</b>	EN 15651-4:2012
	Notifizierte Stelle(n):	1213

## 7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-4: 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD		
Wasser- und Luftdichtheit			
▪ Zugverhalten unter Vorspannung	NF bei 100 % Dehnung	System 3	
▪ Volumenverlust	≤ 10 %	System 3	
▪ Reissfestigkeit	NF bei 50 % Dehnung	System 3	
▪ Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung	NF bei 100 % Dehnung Änderung des Sekantenmoduls: ≤ 50 %	System 3	
▪ Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	NF bei 100 % Dehnung	System 3	
▪ Zugverhalten unter Vorspannung bei (-30 ±2) °C für kalte Klimazonen	NF bei 100 % Dehnung	System 3	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	System 3	

## 8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller  
Geschäftsführer  
Zürich am 04.10.2021



Benjamin Nef  
Produktingenieur  
Zürich am 04.10.2021



.....  
Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

## VERWANDTE LEISTUNGSKLÄRUNG

Product-Name	Harmonisierte technische Spezifikation	DoP Nr.
Sikaflex®-11 FC Purform	EN 15651-1:2012	36819577
Sikaflex®-11 FC Purform	EN 15651-3:2012	24469744

**Leistungserklärung**  
Sikaflex®-11 FC Purform  
57509351  
2021.10, Revision 1.0  
1003, 1009



20

Sika Schweiz AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 57509351

EN 15651-4:2012

Notifizierte Stelle: 1213

Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen -  
Fugendichtstoffe für Fussgängerwege (PW EXT-INT CC)

Brandverhalten	Klasse E
Wasser- und Luftdichtheit	
▪ Zugverhalten unter Vorspannung	NF bei 100 % Dehnung
▪ Volumenverlust	≤ 10 %
▪ Reissfestigkeit	NF bei 50 % Dehnung
▪ Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung	NF bei 100 % Dehnung Änderung des Sekantenmoduls: ≤ 50 %
▪ Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	NF bei 100 % Dehnung
▪ Zugverhalten unter Vorspannung bei (-30 ±2) °C für kalte Klimazonen	NF bei 100 % Dehnung
Dauerhaftigkeit	Bestanden

<http://dop.sika.com>

## ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter [www.sika.ch](http://www.sika.ch) welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

### Leistungserklärung

Sikaflex®-11 FC Purform

57509351

2021.10, Revision 1.0

1003, 1009

**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich  
Schweiz  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**Leistungserklärung**  
Sikaflex®-11 FC Purform  
57509351  
2021.10, Revision 1.0  
1003, 1009

**4/4**

**BUILDING TRUST**

