

SikaHyflex®-250 Facade

LEISTUNGSERKLÄRUNG

GEMÄSS ANHANG III DER VERORDNUNG (EU) NO 305/2011

Nr. 87895627

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):	87895627
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 15651-1:2012 Fugendichtstoffe für nichttragende Anwendungen an Fassadenelementen F
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich www.sika.de
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 3
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 15651-1:2012
	Notifizierte Stelle(n):	1213

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaHyflex®-250 Facade

87895627

2017.11 , ver. 1

1003, 1009

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Bewertungs- system	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	
Freisetzung von umwelt- und/oder gesundheitsgefährdenden Chemikalien	NPD		
Wasser- und Luftdichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm	System 3	
Volumenverlust	≤ 10 %	System 3	
Zugverhalten (Dehnung) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	Kein Versagen bei 100% Dehnung	System 3	EN 15651-1:2012
Zugverhalten (Sekantenmodul) für nichttragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul in kalten Klimazonen (-30 °C)	≤ 0.9 MPa bei 100% Dehnung	System 3	
Zugverhalten (unter Vorspannung) für nichttragende Fugendichtstoffe in kalten Klimazonen (-30 °C)	Kein Versagen bei 100% Dehnung	System 3	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	System 3	

Substrate: Mörtel M1 mit Sika Primer-3N; Konditionierung: Methode B

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Frank Boldt
Funktion: Produktingenieur Kleben & Dichten Bau
Stuttgart, den 15 November 2017



Name : Julia Michel
Funktion: Marktfeldmanager Kleben & Dichten Bau
Stuttgart, den 15 November 2017



Ende der geforderten Informationen nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaHyflex®-250 Facade
87895627
2017.11 , ver. 1
1003, 1009



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

Leistungserklärung-Nr. 87895627

EN 15651-1:2012

Notifizierte Stelle(n): 1213

Fugendichtstoffe für nichttragende Anwendungen an Fassadenelementen F EXT-INT CC

Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von umwelt- und/oder gesundheitsgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 10 %
Zugverhalten (Dehnung) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	Kein Versagen bei 100% Dehnung
Zugverhalten (Sekantenmodul) für nichttragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul in kalten Klimazonen (-30 °C)	≤ 0.9 MPa bei 100% Dehnung
Zugverhalten (unter Vorspannung) für nichttragende Fugendichtstoffe in kalten Klimazonen (-30 °C)	Kein Versagen bei 100% Dehnung
Dauerhaftigkeit	Bestanden

Substrate: Mörtel M1 mit Sika Primer-3N; Konditionierung: Methode B

<http://dop.sika.com>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaHyflex®-250 Facade
87895627
2017.11 , ver. 1
1003, 1009

ÖKOLOGIE-, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-108
70439 Stuttgart
Deutschland
www.sika.de

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaHyflex®-250 Facade
87895627
2017.11 , ver. 1
1003, 1009